



## ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ:

- Быстрый и эффективный обогрев
- Экономит пространство
- Взаимодействие с системами котельного оборудования
- Правильное распределение воздуха
- Экономичное, можно использовать как временное отопление

## Новинка!

Монтажная консоль  
включена в стоимость  
теповентилятора!



## Преимущества AERMAX

- Консоль в цене тепловентилятора
- Современный дизайн
- Ряд моделей А30, А45, А60
- Легкий и быстрый монтаж вертикальный / горизонтальный

## ■ Автоматика



Регулятор скорости




Контролер температуры




Клапан и сервопривод

## ■ Способы монтажа



Настенный монтаж



Потолочный монтаж

| Технические параметры:                |          | AERMAX<br>A30 | AERMAX<br>A45 | AERMAX<br>A60 | * Максимальный диапазон тепловой мощности задается параметрами воды 90/70 °С и температурой воздуха на входе 0 °С<br><br>Если Вы используете другую температуру теплоносителя, данные по характеристикам будут отправлены Вам по запросу.<br><br>Технические данные о производительности оборудования на 5 скоростях имеются и могут быть отправлены по запросу |
|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |          |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество рядов нагревателя          | -        | 1             | 2             | 3             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Максимальные выходные расходы воздуха | [м³/ч]   | 5450          | 4750          | 4250          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Диапазоны мощности нагрева            | [кВт]    | 15 - 30       | 20 - 45       | 30 - 60       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Приrost температуры воздуха*          | [°C]     | 15            | 28            | 40            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Максимальное рабочее давление         | [МПа]    | 1,6           | 1,6           | 1,6           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Макс температура теплоносителя        | [°C]     | 130           | 130           | 130           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Максимальная дальность струи воздуха  | [м]      | 26            | 24            | 22            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Диаметр патрубков                     | [дюймы]  | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Напряжение питания                    | [V/Hz]   | 230 / 50      | 230 / 50      | 230 / 50      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Мощность двигателя                    | [кВт]    | 0,404         | 0,423         | 0,426         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Частота вращения двигателя            | [об/мин] | 1300          | 1286          | 1280          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Класс защиты двигателя                | [IP]     | 55            | 55            | 55            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| AERMAX A30                    |        | Температура теплоносителя |      |      |      |      |               |      |      |      |      |               |      |      |      |      |
|-------------------------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| Характеристики теплоносителя: |        | вода 60/40 °C             |      |      |      |      | вода 70/50 °C |      |      |      |      | вода 90/70 °C |      |      |      |      |
| Температура воздуха на входе  | [°C]   | 0                         | 5    | 10   | 15   | 20   | 0             | 5    | 10   | 15   | 20   | 0             | 5    | 10   | 15   | 20   |
| Производительность            | [кВт]  | 15,5                      | 13,6 | 11,5 | 9,4  | 7,2  | 19,7          | 17,7 | 15,8 | 13,9 | 12,0 | 27,9          | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 20,1 |
| Температура воздуха на выходе | [°C]   | 8,2                       | 12,3 | 16,3 | 20,2 | 24,1 | 10,4          | 14,5 | 18,6 | 22,7 | 26,8 | 14,7          | 18,9 | 23,1 | 27,2 | 31,4 |
| Расход воды                   | [м³/ч] | 0,7                       | 0,6  | 0,5  | 0,4  | 0,3  | 0,9           | 0,8  | 0,7  | 0,6  | 0,5  | 1,2           | 1,1  | 1,1  | 1,0  | 0,9  |
| Гидравлическое сопротивление  | [кПа]  | 4                         | 3,2  | 2,4  | 1,7  | 1    | 5,9           | 4,9  | 4    | 3,2  | 2,5  | 10,3          | 9,1  | 7,9  | 6,8  | 5,8  |

| AERMAX A45                    |        | Температура теплоносителя |      |      |      |      |               |      |      |      |      |               |      |      |      |      |
|-------------------------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| Характеристики теплоносителя: |        | вода 60/40 °C             |      |      |      |      | вода 70/50 °C |      |      |      |      | вода 90/70 °C |      |      |      |      |
| Температура воздуха на входе  | [°C]   | 0                         | 5    | 10   | 15   | 20   | 0             | 5    | 10   | 15   | 20   | 0             | 5    | 10   | 15   | 20   |
| Производительность            | [кВт]  | 26,0                      | 22,9 | 19,8 | 16,6 | 13,2 | 32,5          | 29,3 | 26,2 | 23,2 | 20,1 | 45,2          | 42,0 | 38,9 | 35,8 | 32,7 |
| Температура воздуха на выходе | [°C]   | 15,6                      | 19,0 | 22,4 | 25,5 | 28,5 | 19,5          | 23,0 | 26,4 | 29,7 | 33,0 | 27,2          | 30,7 | 34,2 | 37,7 | 41,1 |
| Расход воды                   | [м³/ч] | 1,1                       | 1,0  | 0,9  | 0,7  | 0,6  | 1,4           | 1,3  | 1,1  | 1,0  | 0,9  | 2,0           | 1,9  | 1,7  | 1,6  | 1,4  |
| Гидравлическое сопротивление  | [кПа]  | 6,3                       | 5    | 3,9  | 2,8  | 1,9  | 8,9           | 7,5  | 6,2  | 5    | 3,9  | 15,2          | 13,4 | 11,7 | 10,1 | 8,6  |

| AERMAX A60                    |        | Температура теплоносителя |      |      |      |      |               |      |      |      |      |               |      |      |      |      |
|-------------------------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| Характеристики теплоносителя: |        | вода 60/40 °C             |      |      |      |      | вода 70/50 °C |      |      |      |      | вода 90/70 °C |      |      |      |      |
| Температура воздуха на входе  | [°C]   | 0                         | 5    | 10   | 15   | 20   | 0             | 5    | 10   | 15   | 20   | 0             | 5    | 10   | 15   | 20   |
| Производительность            | [кВт]  | 34,0                      | 30,0 | 26,1 | 21,9 | 17,7 | 42,1          | 38,1 | 34,1 | 30,2 | 26,3 | 58,1          | 54,0 | 50,0 | 45,9 | 42,0 |
| Температура воздуха на выходе | [°C]   | 22,9                      | 25,6 | 28,2 | 30,6 | 32,8 | 28,4          | 31,2 | 33,9 | 36,5 | 39,1 | 39,2          | 42,1 | 45,0 | 47,7 | 50,4 |
| Расход воды                   | [м³/ч] | 1,5                       | 1,3  | 1,1  | 1,0  | 0,8  | 1,8           | 1,7  | 1,5  | 1,3  | 1,2  | 2,6           | 2,4  | 2,2  | 2,0  | 1,9  |
| Гидравлическое сопротивление  | [кПа]  | 6,7                       | 5,4  | 4,2  | 3,1  | 2,1  | 9,5           | 8    | 6,6  | 5,3  | 4,2  | 15,9          | 14   | 12,2 | 10,5 | 9,0  |

Габаритные размеры

Поворотная монтажная консоль обогревателей AERMAX обеспечивает легкий, простой и эстетичный монтаж как та стене так и на потолке. Консоль даёт возможность поворота агрегата по горизонтали до 120 град. Применение агрегата с монтажной консолью обеспечивает получение требуемого расстояния между агрегатом и стеной или потолком.

